



I.C.L.A. S.r.l.
Via Sardorella 93 - 16162 Genova Tel./ Fax 010 - 377 18 91
Stabilimento di produzione -BUSALLA (GE) Tel./Fax 010 -9640799
email responsabile tecnico : laboratorio@iclaokei.it

Rev. n. 3 del 24/12/2015

Bollettino tecnico

DISINCAL ANTICALCARE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Disincrostante liquido per macchine lavastoviglie-lavatrici

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto: LIQUIDO TRASPARENTE
Odore: INODORE
pH: 1
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: 100°C
Solubilità: ACQUA
Idrosolubilità: TOTALE

APPLICAZIONI

Preparato a base di acido minerale inibito per la rimozione di depositi calcarei nelle macchine lavatrici e lavastoviglie. Svolge un'azione rapida e sicura. Non intacca guarnizioni e metalli.

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

40 - 100 gr/lt in acqua, a seconda delle incrostazioni. Prodotto da diluire nell' acqua del lavaggio, meglio se ad una temperatura di 60° C ca. Far girare la macchina senza bucato o stoviglie fino a completa asportazione delle incrostazioni.

PRECAUZIONI D'USO

Consultare la scheda di sicurezza.

IMBALLAGGIO

Cartoni x 15 fl da 1000 ml.
Cartoni x 4 can. Da 5 Kg.

CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi:
GHS05

Codici di classe e di categoria di pericolo:
Skin Corr. 1A

Codici di indicazioni di pericolo:
H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Prodotto corrosivo: provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Numero ONU: 0000

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.