



I.C.L.A. S.r.l.
Via Sardorella 93 - 16162 Genova Tel./ Fax 010 - 377 18 91
Stabilimento di produzione -BUSALLA (GE) Tel./Fax 010 -9640799
email responsabile tecnico : laboratorio@iclaokei.it

Rev. n. 2 del 03/11/2017

Bollettino tecnico

CERA DOMUS LUCIDABILE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

CERA DOMUS è un' emulsione di cere pregiate che le conferiscono caratteristiche di lucentezza, durata e un'ottima resistenza all'acqua.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto: Liquido
Odore: Profumata
pH: 7
Punto di infiammabilità: Non infiammabile
Densità relativa: 1,02 Kg./L
Solubilità: Acqua
Idrosolubilità: Completa

APPLICAZIONI

E' adatta per pavimenti in marmo e granito levigati o piombati.

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Applicare sul pavimento la CERA DOMUS con un panno umido ben strizzato. Lasciare asciugare e poi lucidare con lucidatrice o monospazzola munita di disco bianco. Non applicare su pavimenti in legno non verniciato.

Dosaggio: 8 - 10 grammi per mq.

IMBALLAGGIO

Tanica 5Kg - 4pz/cartone

CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi:
Nessuno.

Codici di classe e di categoria di pericolo:
Non pericoloso

Codici di indicazioni di pericolo:
Non pericoloso

Numero ONU: 0000

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.