



I.C.L.A. S.r.l.
Via Sardorella 93 - 16162 Genova Tel./ Fax 010 - 377 18 91
Stabilimento di produzione -BUSALLA (GE) Tel./Fax 010 -9640799
email responsabile tecnico : laboratorio@iclaokei.it

Rev. n. 6 del 30/06/2017

Bollettino tecnico

CERA PRATICA

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

PRATICA è una cera protettiva poliacrilica autolucidante metallizzata per il trattamento delle superfici dure sulle quali forma un film molto lucido, con ottimo aggrappo e altamente resistente al traffico.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto: liquido opaco
Odore: tipico
pH: 8
Densità relativa: 1,05 Kg./L
Solubilità: acqua
Idrosolubilità: completa

APPLICAZIONI

PRATICA è adatta per pavimenti di graniglia, marmo, gres, cotto, linoleum, gomma, bullonato, legno verniciato.

PRATICA HA BUONE PROPRIETA' DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO* E RESISTENZA ALL'USURA, CON OTTIME CARATTERISTICHE DI LUCENTEZZA.

*La proprietà di antiscivolamento, è solamente indicativa, in base alle caratteristiche delle materie prime contenute nel prodotto finito e dichiarate dai nostri fornitori.
Naturalmente queste proprietà verrebbero a mancare in caso di pavimento bagnato o di condizioni di tempo avverse che producono umidità.

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Lavare a fondo il pavimento da trattare con NS.DECERANTE TO-WAX (se si devono rimuovere film di cere vecchie) o IDEA INDUSTRIA. Sciacquare perfettamente.
Asciugare. Applicare PRATICA in modo uniforme e incrociato con quantità sufficiente a bagnare in modo omogeneo il pavimento.
Lasciare asciugare perfettamente e se necessario applicare una seconda mano.

PRECAUZIONI D'USO

Evitare di lasciare sul pavimento residui acidi.

IMBALLAGGIO

Tanica 5Kg – 4pz/cartone
Flacone 1000ml – 15pz/cartone

CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi:
GHS07

Codici di classe e di categoria di pericolo:
Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2

Codici di indicazioni di pericolo:
H315 - Provoca irritazione cutanea
H319 - Provoca grave irritazione oculare.

Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca irritazioni rilevanti che possono perdurare per più di 24 ore; se portato a contatto con la pelle, provoca notevole infiammazione con eritemi, escare o edemi.

Numero ONU: 0000

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi



I.C.L.A. S.r.l.
Via Sardorella 93 - 16162 Genova Tel./ Fax 010 - 377 18 91
Stabilimento di produzione -BUSALLA (GE) Tel./Fax 010 -9640799
email responsabile tecnico : laboratorio@iclaokei.it

Rev. n. 6 del 30/06/2017

Bollettino tecnico

CERA PRATICA

preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.