



I.C.L.A. S.r.l.
Via Sardorella 93 - 16162 Genova Tel./ Fax 010 - 377 18 91
Stabilimento di produzione -BUSALLA (GE) Tel./Fax 010 -9640799
email responsabile tecnico : laboratorio@iclaokei.it

Rev. n. 2 del 12/05/2015

Bollettino tecnico

CLEAN MINERAL GREASE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

SGRASSANTE PER INCROSTAZIONI DERIVATE DA OLII E GRASSI MINERALI (PRIVO DI SOLVENTI)

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto: liquido rosso trasparente
Odore: caratteristico
pH: 13.6
Punto di infiammabilità: non infiammabile
Densità relativa: 1,020 gr./ml.
Solubilità: acqua
Idrosolubilità: completa

APPLICAZIONI

E' particolarmente indicato nell'industria meccanica, officine, nello sgrassaggio dei metalli (motori, pezzi meccanici), nella rimozione delle tracce di ferodo da cerchi e pinze freno, sulle pavimentazioni industriali.

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

dopo averlo diluito in base alla rimozione da compiere, si distribuisce a pennello o a spruzzo per piccole superfici, con macchine lavapavimenti o ad alta pressione.

CLEAN MINERAL GREASE, agisce già in diluizione al 1% in acqua.

PRECAUZIONI D'USO

NON MISCELARE CON ALTRI DETERGENTI. ALLE ALTE CONCENTRAZIONI IL PERDURARE DEL CONTATTO PUO' INTACCARE LA GOMMA.

IMBALLAGGIO

Ct. 15 FL. X 1000 ml.
Ct. 4 Tan. x 5 Kg.
TAN x 10 Kg.

CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi:
GHS05

Codici di classe e di categoria di pericolo:
Skin Corr. 1A

Codici di indicazioni di pericolo:
H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Prodotto corrosivo: provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Numero ONU: 0000

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.