



I.C.L.A. S.r.l.
Via Sardorella 93 - 16162 Genova Tel./ Fax 010 - 377 18 91
Stabilimento di produzione -BUSALLA (GE) Tel./Fax 010 -9640799
email responsabile tecnico : laboratorio@iclaokei.it

Rev. n. 4 del 15/12/2017

Bollettino tecnico

NEUTROL

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

NEUTROL è un detergente neutro concentrato con forte potere sgrassante. Indicato per la pulizia dei vetri con la stecca, può essere utilizzato anche per il lavaggio a mano della biancheria in cotone, delle carrozzerie dei veicoli e superfici lavabili in genere. Non è corrosivo sulle superfici.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto: Viscous liquid
Odore: Scented
Soglia olfattiva: Not determined
pH: 7
Punto di fusione/punto di congelamento: Not defined
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: Not defined
Punto di infiammabilità: Not applicable
Tasso di evaporazione: Not defined
Infiammabilità (solidi, gas): Not applicable
Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività: Not applicable
Tensione di vapore: Not defined
Densità di vapore: Not applicable
Densità relativa: 1.02 g/ml
Solubilità: Water
Idrosolubilità: Complete
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua: Not applicable
Temperatura di autoaccensione: Not determined
Temperatura di decomposizione: Not determined
Viscosità: Not defined
Proprietà esplosive: Not applicable
Proprietà ossidanti: Not applicable

APPLICAZIONI

Carrozzerie veicoli, vetri (metodo con la stecca), biancheria, oggetti, superfici dure, stoviglie ecc.

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Diluire il prodotto in acqua dal 1 al 10%. In base allo sporco e alle necessità si può usare puro direttamente su una spugna inumidita. Risciacquare.

PER LA PULIZIA DEI VETRI: applicare con spugna o con attrezzo col vello quindi passare con la stecca. Eventuali colature sugli infissi vanno asciugate con panno o carta.

PRECAUZIONI D'USO

CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI LAVARE ABBONDANTEMENTE CON ACQUA.

IMBALLAGGIO

Cartoni x 15 flaconi da 1000 ml.
Cartoni x 4 taniche da 5 Kg.

CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA



I.C.L.A. S.r.l.
Via Sardorella 93 - 16162 Genova Tel./ Fax 010 - 377 18 91
Stabilimento di produzione -BUSALLA (GE) Tel./Fax 010 -9640799
email responsabile tecnico : laboratorio@iclaokei.it

Rev. n. 4 del 15/12/2017

Bollettino tecnico

NEUTROL

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi:
GHS07

Codici di classe e di categoria di pericolo:
Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2

Codici di indicazioni di pericolo:
H315 - Provoca irritazione cutanea
H319 - Provoca grave irritazione oculare.

Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca irritazioni rilevanti che possono perdurare per più di 24 ore; se portato a contatto con la pelle, provoca notevole infiammazione con eritemi, escare o edemi.

Numero ONU: 0000

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.