



I.C.L.A. S.r.l.
Via Sardorella 93 - 16162 Genova Tel./ Fax 010 - 3771891
Stabilimento di produzione -BUSALLA (GE) Tel./Fax 010 - 9640799
email responsabile tecnico : laboratorio@iclaokei.it

Rev. n. 4 del 19/03/2015

Bollettino tecnico

SYSTEM TRASPARENTE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

SYSTEM TRASPARENTE è un candeggiante a base di acqua ossigenata per biancheria con effetto di sbianca per la sanitizzazione dei tessuti a partire da 20 °C.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto: liquido
Odore: caratteristico
pH: 3-3,5
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: 141°C
Punto di infiammabilità: non infiammabile
Densità relativa: 1,1gr/ml
Solubilità: acqua
Idrosolubilità: totale (100%)

APPLICAZIONI

Adatto all'impiego nelle lavanderie industriali, ospedaliere e commerciali e può essere impiegato per tutti i tessuti, fatta eccezione per la lana e poliammide (nylon).

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Il dosaggio dipende dal grado di sporco.

Dosaggio consigliato:

3 a 7 ml/kg biancheria asciutta

dal 0,3% (3 ml per litro d'acqua) come battericida e lieviticida. Tempo di azione: 5 minuti. SYSTEM TRASPARENTE è già attivo alla temperatura di 20° C.

dal 0,7% (7 ml per litro d'acqua) come battericida e fungicida. Tempo di azione: 15 minuti. SYSTEM TRASPARENTE è già attivo alla temperatura di 40°C.

PRECAUZIONI D'USO

Non è indicato per il trattamento di lana e poliammide, come ad esempio il nylon.

IMBALLAGGIO

Canestri x 10 L

CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA

CAS 7722-84-1 CEE 008-003-00-9 EINECS 231-765-0

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi:

GHS02, GHS05, GHS07

Codici di classe e di categoria di pericolo:

Org. Perox. D, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, STOT SE 3

Codici di indicazioni di pericolo:

H242 - Rischio d'incendio per riscaldamento.

H312 - Nocivo per contatto con la pelle.

H315 - Provoca irritazione cutanea

H318 - Provoca gravi lesioni oculari

H335 - Può irritare le vie respiratorie.

Il prodotto è instabile e può infiammarsi a contatto con fonti di calore.

Prodotto Nocivo: non portare a contatto con la pelle

Il prodotto, se inalato, provoca irritazioni alle vie respiratorie; se portato a contatto con la pelle, provoca notevole infiammazione con eritemi, escare o edemi.

Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca gravi lesioni oculari, come opacizzazione della cornea o lesioni all'iride.

Numero ONU: 0000

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi



I.C.L.A. S.r.l.
Via Sardorella 93 - 16162 Genova Tel./ Fax 010 - 3771891
Stabilimento di produzione -BUSALLA (GE) Tel./Fax 010 - 9640799
email responsabile tecnico : laboratorio@iclaokei.it

Rev. n. 4 del 19/03/2015

Bollettino tecnico

SYSTEM TRASPARENTE

preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.